

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gec@nt-rt.ru | http://gce.nt-rt.ru

TIGSTAR PRO

Новое поколение горелок GCE TIG с выдающимися техническими характеристиками по отличной цене! Горелки снабжены очень тонкой и эргономичной ручкой, шаровым шарниром и ультра мягким кожаным покрытием рукава (кроме версии V), что делает их крайне удобными в использовании. Горелки доступны в двух вариантах: с газовым охлаждением и с водяным охлаждением. Запчасти полностью совместимы со стандартными горелками на рынке.

ОСОБЕННОСТИ

- Оптимальное охлаждение (газ или вода)
- Очень тонкая и эргономичная ручка
- Шаровой шарнир на рукоятке улучшает управляемость
- Стандартная модель с кнопкой или ручным краном подачи газа (версия V)
- Соединения в комплект (G1/4 - G3/8 – быстросъемное соединение)
- Мягкое кожаное покрытие рукава (кроме версии V)
- Запчасти в комплекте (керамическое сопло, цанга, цангодержатель)



Очень гибкий



Очень прочная и эргономичная ручка

Шаровой шарнир на рукоятке улучшает управляемость

Кожаная оплетка



EN 60974-7

ЕДИНСТВЕННЫЕ С КОЖАНЫМ ПОКРЫТИЕМ КАБЕЛЯ

75 см кабеля, расположенные ближе всего к сварщику, покрыты мягкой кожей (кроме горелок с ручным краном подачи газа)



МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

ВСЕ горелки TIGSTAR поставляются с соединениями в комплекте. Соединения в комплекте подходят для различных нужд (1/2, 3/8 или быстросъемные)



Версия V (с ручным краном подачи газа)

С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Арт.№	Наименование					Количество в упаковке
415P09C104N	TIGSTAR PRO 9 4M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
415P09C108N	TIGSTAR PRO 9 8M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
405P09V104N	TIGSTAR PRO 9 V 4M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
1405P09V108N	TIGSTAR PRO 9 V 8M	110A	95A	0,5-1,6	25мм (небольшой)	1
415P17C104N	TIGSTAR PRO 17 4M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
415P17C114N	TIGSTAR PRO 17 4M	140A	125A	0,5-2,4	50мм (стандарт)	1
415P17C108N	TIGSTAR PRO 17 8M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
405P17V104N	TIGSTAR PRO 17 V 4M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
405P17V114N	TIGSTAR PRO 17 V 4M	140A	125A	0,5-2,4	50мм (стандарт)	1
405P17V108N	TIGSTAR PRO 17 V 8M	140A	125A	0,5-2,4	25мм (небольшой)	1
415P26C104N	TIGSTAR PRO 26 4M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
415P26C108N	TIGSTAR PRO 26 8M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
405P26V104N	TIGSTAR PRO 26 V 4M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
405P26V108N	TIGSTAR PRO 26 V 8M	180A	150A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1

С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Арт.№	Наименование					Количество в упаковке
415P20C104N	TIGSTAR PRO 20 4M	250A	220A	0,5-3,2	50мм (стандарт)	1
415P20C108N	TIGSTAR PRO 20 8M	250A	220A	0,5-3,2	50мм (стандарт)	1
415P18C104N	TIGSTAR PRO 18 4M	320A	240A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1
415P18C108N	TIGSTAR PRO 18 8M	320A	240A	0,5-4,0	50мм (стандарт)	1